

## TAKTIK MESH U LU z mechanizmem Ergon UP R32R



### OPIS

#### **Siedzisko i oparcie**

- szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
- oparcie z wysokogatunkowej siatki
- miękkie tapicerowanie z ozdobnymi przeszyciami z przodu krzesła

#### **Mechanizm**

- maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20°
- możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
- Up&Down - regulacja wysokości oparcia za pomocą systemu 8 zapadek

#### **Podparcie łędźwi**

- regulowana wysokość podparcia łędźwi

#### **Podłokietniki**

- regulowane w 3 wymiarach

#### **Podstawa**

- czarna, plastikowa

## Kółka

- samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych

## WYKOŃCZENIA

### CONTRACT



**Skład:** 100% poliester pochodzący z recyklingu. Nie zawiera pigmentów metalicznych.

**Gramatura:** 320 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Inne:** Aspekty środowiskowe: Certyfikat EU Ecolabel, surowiec pochodzi z recyklingu

### SKAJ V



**Skład:** 100% poliester pokryty warstwą PCV

**Gramatura:** 460 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** ≥30 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** N oznacza niepalność: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1

**Inne:** łatwy w utrzymaniu czystości

### OBAN



**Skład:** 100% polipropylen

**Gramatura:** 230 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** zgodne z EN 14465:2003 ocena A

**Trudnozapalność:** EN 1021-1

## LUCIA



**Skład:** 100% poliester pochodzący z recyklingu. Nie zawiera pigmentów metalicznych


**Gramatura:** 260 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 50 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1

**Inne:** Aspekty środowiskowe: Certyfikat EU Ecolabel, surowiec pochodzi z recyklingu

## TKANINA PODSTAWOWA C



**Skład:** 100% włókno syntetyczne

**Gramatura:** 225 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** >= 30 000 cykli Martindale

## SIATKA OP



**Skład:** 100% poliester

**Gramatura:** 248 g/m<sup>2</sup>

**Trudnozapalność:** EN 1021 1&2 (papieros i zapałka)- tylko siatka OP-24N posiada atest na niepalność

## BONDAI



**Skład:** 100% poliester

**Gramatura:** 250 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 150 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5

## KAIMAN



**Skład:** warstwa wierzchnia: 100% poliuretan, podkład: 65% poliester, 35% bawełna

**Gramatura:** 435 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** BS 5852 Source 0

**Inne:** Hydroliza (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) - 15 000 cykli

## SEMPRE



**Skład:** 100% poliester

**Gramatura:** 366 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 160 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2

## VALENCIA



**Skład:** warstwa wierzchnia: 100% winyl, podkład: 100% poliester HI-Loft

**Gramatura:** 650 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 300 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2,  
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Inne:** EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)  
PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

## XTREME



**Skład:** 100% poliester pochodzący z recyklingu. Nie zawiera pigmentów metalicznych

**Gramatura:** 310 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale

**Trudnozapałność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,

DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Inne:** Aspekty środowiskowe: Certyfikat EU Ecolabel, surowiec pochodzi z recyklingu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Grupa Nowy Styl

---

**KONTAKT**

Nowy Styl Sp. z o.o.  
Pużaka 49  
38-400 Krosno  
Infolinia: 0801 177-291  
Tel. 13 43 76 100  
Fax: 13 43 62 732  
info@nowystylgroup.com  
www.nowystyl.com

**Dział Sprzedaży Krajowej**

ul. Fabryczna 8  
38-200 Jasło  
Tel.+48 13 43 76 100

**Dział Marketingu**

Warszawska 15  
32-086 Węgrzce  
Tel. 12 63 98 602